SMART Pulser mini

Manuale d’uso



Informazioni importanti per iniziare

Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del sistema SmartPulser mini. Il sistema SmartPulser mini integra la tecnologia più avanzata e soddisfa gli attuali standard applicativi nel campo della tecnologia portatile PEMF per il benessere domestico.
Il sistema SmartPulser mini è conforme alle seguenti linee guida e norme:

- CE EMC:
  EN55014-1/-2 ,EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-3-3
- CE Safety:
  EN60335-1, EN60335-2-23, EN62233, EN62471.

Le frequenze e le intensità del campo elettromagnetico a cui si è esposti, anche impostando l'intensità massima, sono costantemente ben al di sotto dei limiti di sicurezza stabiliti per l'esposizione umana. Esse sono conformi alle linee guida e agli standard di sicurezza stabiliti in materia di esposizione elettromagnetica.

Riferimento: la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) è un'organizzazione mondiale che si occupa dello studio scientifico dei potenziali effetti sulla salute delle radiazioni non ionizzanti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.icnirp.org.

Diritti d'autore

Copyright © 2026 Super Captain Co. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale, inclusi i prodotti e il software qui descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero dati o tradotta in un'altra lingua senza l'espressa autorizzazione scritta di Super Captain Co. Ltd.

Fanno eccezione la documentazione creata dall'acquirente a scopo di backup e il software soggetto a licenze libere e gratuite (come la GPL).

Il contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software in dotazione. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Indice

1. Uso previsto 4
2. Possibili scopi di utilizzo 4
3. Contenuto della confezione 5
4. Alloggiamento e pulsanti 6
5. Installazione 7
6. Accensione e spegnimento 8
7. Utilizzo con un applicatore locale 9
8. Utilizzo con un applicatore per animali (S.Pet) 10
8.1. Timer automatico 11
9. Utilizzo con la Beauty Mask (S.Face) 12
10. Pulizia 13
11. Manutenzione e Messaggi di errore 13
12. Identificazione e dati tecnici 14
12.1. Identificazione 14
12.2. Dati tecnici 14
13. Garanzia 16

1. Uso previsto

Il sistema SmartPulser mini è un dispositivo per il benessere progettato per migliorare il flusso dell'energia Qi, mantenere e promuovere la salute generale e favorire il rilassamento.
Il sistema SmartPulser mini non è un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, curare, alleviare, prevenire o trattare alcuna malattia.

2. Possibili scopi di utilizzo

Il sistema SmartPulser mini può essere utilizzato:

- per il rilassamento
- per la meditazione
- per il benessere generale

3. Contenuto della confezione



Unità di controllo SmartPulser mini




Adattatore di alimentazione USB-C



Clip da cintura

Qualora alcuni componenti risultassero danneggiati o mancanti, si prega di contattare l'ufficio di distribuzione di competenza.

4. Alloggiamento e pulsanti




1. Pulsante di ON/OFF
2. Display
3. Intensità: pulsante Meno
4. Intensità: pulsante Più
5. Tempo: pulsante Meno
6. Tempo: pulsante Più
7. Pulsante Option
8. Option: pulsante Più
9. Option: pulsante Meno
10. Pulsante Avvio/Arresto
11. LED indicatori
12. Presa di collegamento applicatori locali Wrap e S.Pet
13. Presa di collegamento S.Face
14. Presa di ricarica USB-C
15. Porta di servizio

5. Installazione

1. Estrarre i singoli componenti dalla confezione.
2. Assicurarsi inoltre che l'ambiente circostante sia il più possibile libero da elettrosmog. Durante l'uso, nessun dispositivo come televisori, forni a microonde, telefoni cordless, ecc. deve trovarsi nelle immediate vicinanze (circa 1–2 m).
3. Collegare un applicatore all'unità di controllo SmartPulser mini come segue: inserire il connettore dell'applicatore/accessorio nella porta corrispondente sul lato posteriore dell'unità di controllo (12, 13).
4. Lo SmartPulser mini rileva automaticamente quale applicatore/accessorio è collegato.

   Durante il collegamento, assicurarsi che la spina sia inserita correttamente => il logo deve essere rivolto verso l'alto. I danni derivanti da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



Presa sull'unità di controllo

Spina dell'applicatore

INTERVALLO DI TEMPERATURA DI SICUREZZA: Il sistema SmartPulser mini può essere utilizzato solo in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -10 °C e +40 °C.

6. Accensione e spegnimento

Accensione del sistema

Tenere premuto per qualche secondo il pulsante On/Off (1) sulla parte superiore del dispositivo per accendere il sistema SmartPulser mini.

Dopo l'accensione, è possibile regolare le impostazioni desiderate sul sistema.

Modalità di risparmio energetico

Se il sistema rimane inattivo per circa due minuti, in automatico passa alla modalità di risparmio energetico. Per uscire da questa modalità e riattivare il sistema, premere un pulsante qualsiasi.

Spegnimento del sistema

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per circa due secondi fino a quando il display non si spegne. Il sistema SmartPulser mini è ora spento.



Il sistema SmartPulser mini può essere alimentato utilizzando l'adattatore di alimentazione in dotazione, un adattatore USB-C compatibile o un power bank. In alternativa, può essere alimentato tramite una porta di ricarica USB compatibile presente nei mezzi di trasporto da almeno 3,0 A /15 W.

Nota:

Utilizzare solo alimentatori idonei che soddisfino i requisiti tecnici del sistema SmartPulser mini.

7. Utilizzo con un applicatore locale

Dopo aver completato l'installazione del sistema, accendere il sistema SmartPulser mini (vedere il Capitolo 6).

Verificare l'applicatore
Se l'applicatore collegato viene rilevato correttamente, i LED indicatori (11) si accendono di verde. Se non viene rilevato alcun applicatore, i LED indicatori (11) si accendono di rosso.

Regolazione dell'intensità del PEMF
Utilizzare il pulsante "Meno" dell'intensità (3) e il pulsante "Più" dell'intensità (4) per selezionare il livello di intensità desiderato: 10, 25, 50, 100, 200 o 400.

Impostazione della durata del Programma
Utilizzare il pulsante "Meno" per il tempo (5) e il pulsante "Più" per il tempo (6) per impostare la durata desiderata del programma. Sono disponibili le seguenti impostazioni: 8, 16 o 24 minuti.

Avvio del Programma
Avviare il programma premendo il pulsante Start/Stop (10).

Andamento del Programma
Durante il programma, i LED indicatori bianchi segnalano che il dispositivo è in funzione. Il tempo rimanente del programma viene visualizzato sul display con un conto alla rovescia in minuti.

Fine del Programma
Una volta trascorsa la durata impostata, il programma termina automaticamente, e viene emesso un segnale acustico. L'intensità e durata impostate vengono quindi riportate ai valori predefiniti.

Premendo il pulsante Option (7), è possibile ripristinare le ultime impostazioni utilizzate per l'intensità e la durata del programma.

È possibile terminare il programma in anticipo in qualsiasi momento premendo il pulsante Start/Stop (10).

8. Utilizzo con un applicatore per animali (S.Pet)

Dopo aver completato l'installazione del sistema, accendere il sistema SmartPulser mini (vedere il Capitolo 6).

Verificare l'applicatore
Se l'applicatore collegato viene rilevato correttamente, i LED indicatori (11) si accendono di verde. Se non viene rilevato alcun applicatore, i LED indicatori (11) si accendono di rosso.

Regolazione dell'intensità del PEMF
Utilizzare il pulsante Meno dell'intensità (3) e il pulsante Più dell'intensità (4) per selezionare il livello di intensità desiderato: SENS, LOW, MED o HIGH.

Impostazione della durata del Programma
Utilizzare il pulsante di riduzione del tempo (5) e il pulsante di aumento del tempo (6) per impostare la durata desiderata del programma. Sono disponibili le seguenti impostazioni: 12, 24, 36, 48 o 60 minuti.

Avvio del Programma
Avviare il programma premendo il pulsante Start/Stop (10). All'avvio della sessione viene emesso un segnale acustico.

Monitoraggio del Programma
Durante il programma, i LED indicatori bianchi che scorrono, segnalano che il dispositivo è in funzione. La durata residua del programma viene visualizzata sul display con un conto alla rovescia in minuti.

Fine di un Programma
Una volta trascorsa la durata impostata, il programma termina automaticamente, e viene emesso un segnale acustico. L'intensità e durata impostate vengono quindi riportate ai valori predefiniti.

Premendo il pulsante Option (7), è possibile ripristinare le ultime impostazioni utilizzate per l'intensità e la durata del programma.

È possibile terminare il programma in anticipo in qualsiasi momento premendo il pulsante Start/Stop (10).

8.1. Timer automatico

Se è collegato un applicatore per animali, è possibile attivare la modalità timer automatico. In questa modalità, il sistema avvia automaticamente fino a quattro programmi al giorno, a seconda dell'impostazione selezionata.

Attivazione e impostazione del timer automatico

- Per prima cosa, impostare l'intensità e la durata del programma desiderato.

Successivamente, premere il pulsante Option (7) per attivare la modalità timer automatico. I LED indicatori blu (11) segnalano che il timer automatico è attivo.

Utilizzare il pulsante Option Più (8) o il pulsante Option Meno (9) per impostare il numero desiderato di programmi giornalieri.

Il numero di LED indicatori accesi (11) indica la frequenza dei programmi selezionati:

- Un LED: un programma ogni 24 ore.
- Due LED: due programmi a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Tre LED: tre programmi a distanza di 8 ore l'una dall'altra.
- Quattro LED: quattro programmi a distanza di 6 ore l'una dall'altra.

Avvio del timer automatico

Avviare il primo programma premendo il pulsante Start/Stop (10). All'inizio di ogni sessione viene emesso un segnale acustico. Ciò vale sia per la prima sessione che per tutte quelle successive in modalità timer automatico.

Visualizzazione del tempo rimanente

Al termine del primo programma, il display si spegne automaticamente. I LED indicatori (11) mostrano il tempo rimanente fino al prossimo programma. Man mano che il tempo di attesa scorre, i LED si spengono uno dopo l'altro. Non appena tutti i LED sono spenti, il prossimo programma inizia automaticamente.

9. Utilizzo con la Beauty Mask (S.Face)

Dopo aver completato l'installazione del sistema, accendere il sistema SmartPulser mini (vedere il Capitolo 6).

Verificare l'applicatore

Se l'applicatore collegato viene rilevato correttamente, i LED indicatori (11) si accendono di verde. Se non viene rilevato alcun applicatore, i LED indicatori (11) si accendono di rosso.

Regolazione dell'intensità del PEMF

Utilizzare il pulsante "Intensità Meno" (3) e il pulsante "Intensità Più" (4) per selezionare il livello di intensità desiderato: 10, 25, 50 o 100.

Se si desidera utilizzare il dispositivo **senza** PEMF (campo elettromagnetico pulsato), impostare l'intensità su "OFF".

Impostazione della durata del Programma

Utilizzare il pulsante "Tempo Meno" (5) e il pulsante "Tempo Più" (6) per impostare la durata desiderata del programma. Sono disponibili le seguenti impostazioni: 8, 16 o 24 minuti.

Impostazione del colore del Programma

Premere il pulsante Option (7) per selezionare il colore desiderato dei LED sul pannello. Premendolo ripetutamente è possibile scorrere i colori rosso, verde, blu, arancione, lime e turchese. È inoltre disponibile un'impostazione che spegne i LED.

Utilizzare il pulsante Option Più (8) e il pulsante Option Meno (9) per aumentare o diminuire la luminosità dei LED nella maschera in base alle proprie esigenze.

10. Pulizia

Unità di controllo SmartPulser mini:
Pulire l'unità di controllo preferibilmente con un panno in microfibra asciutto. Lo sporco leggero e i residui possono solitamente essere rimossi con delicati movimenti circolari. Per lo sporco più ostinato, è possibile inumidire leggermente il panno in microfibra e pulire con cura le aree interessate.

Attenzione: assicurarsi che umidità o liquidi non entrino dai connettori posti sul retro o dalle prese d'aria sul fondo dell'unità di controllo. L'ingresso di liquidi può causare danni irreparabili al dispositivo. Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi per la pulizia.

11. Manutenzione e Messaggi di errore

Il sistema SmartPulser mini è progettato per non richiedere manutenzione.

Possibili messaggi di errore:


Messaggio di errore	Spiegazione	Soluzione
I LED indicatori (11) sono accesi in rosso	Non è collegato nessun applicatore oppure non è stato collegato correttamente.	Controllare il collegamento e, se necessario, ricollegare l'applicatore. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente.
I LED indicatori (11) lampeggiano in rosso	Potrebbe esserci un errore interno nell'applicatore collegato. Questo messaggio di errore può comparire anche con due applicatori collegati contemporaneamente.	Se sono collegati due applicatori: rimuovere uno dei due applicatori e riavviare il sistema. Se è collegato un solo applicatore: scollegare l'applicatore dal sistema e ricollegarlo. Se i LED indicatori continuano a lampeggiare in rosso, contattare il servizio clienti.

N.B. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente dal produttore o dall'ufficio vendite locale.

12. Identificazione e dati tecnici

12.1. Identificazione

Targhetta identificativa per il sistema SmartPulser mini



Marchio di conformità CE

Dichiarazione di conformità FCC

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Parti applicate, Tipo B

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

12.2. Dati tecnici

N.	Designazione	Valori, unità, tipo e modello
Unità di controllo SmartPulser mini		
1	Tipo di dispositivo	Unità di controllo
2	Denominazione Modello	SmartPulser mini
3	Tensione nominale	DC 5,0 V

4	Corrente nominale	3,0 A
5	Tensione massima	DC 5,0 V
6	Consumo energetico medio	15 W
7	Frequenza HF	Nessuna
8	Modalità di utilizzo	Funzionamento continuo
9	Costruzione	Dispositivo portatile
10	Classe di protezione	II
11	Parte applicativa	Tipo B
12	Tipo di protezione dall'umidità	Apparecchiature coperte
13	Fusibile tra l'alimentatore primario e quello secondario	Alimentatore SmartPulser mini tipo JY24-050-300-SPS
14	Tensione iniziale alla scatola dell'applicatore	Max. 12 V CC
15	Connettore per il collegamento degli applicatori	DIN a 5 poli / DIN a 13 poli
16	Alloggiamento	V-0
17	Intensità di campo al livello di intensità massimo (400)	< 300 µT
18	Durata di utilizzo, selezionabile (con disattivazione automatica)	1 - 60 minuti
19	Peso	176 g
20	Dimensioni esterne	133 mm x 74 mm x 34 mm
21	Temperatura (in uso)	da -10 °C a +40 °C
22	Temperatura (in stoccaggio)	da -20 °C a +45 °C
23	Umidità dell'aria (durante l'uso)	30% - 75% di umidità relativa (senza condensa)
24	Umidità dell'aria (in stoccaggio)	10% – 95% di umidità relativa (senza condensa)
25	Pressione atmosferica (in uso)	700 – 1060 hPa
26	Pressione atmosferica (a riposo)	700 – 1060 hPa
Alimentatore SmartPulser mini		
1	Tipo	JY24-050-300-SPS
2	Alimentazione	100 - 240 V~50/60 Hz 0,6 A
3	Uscita	DC 5,0 V 3,0 A 15,0 W
4	Lunghezza cavo	1,55 m

13. Garanzia

I prodotti Super Captain Co. Ltd. sono soggetti agli obblighi di garanzia previsti dalla legge in caso di difetti di fabbricazione relativi ai materiali, alla lavorazione o al funzionamento; si applica quanto segue:

Difetti evidenti:
L'acquirente è tenuto a controllare la merce immediatamente dopo il ricevimento e a segnalare i difetti evidenti (entro 1–3 giorni dalla consegna). In caso contrario, il diritto di garanzia per tali difetti decade.

Difetti occulti:
I difetti occulti possono essere contestati entro il termine di garanzia previsto dalla legge, e vanno segnalati immediatamente dopo la loro scoperta.

Garanzia Legale:
In generale, si applicano le disposizioni di legge in materia di garanzia.
Esclusioni dai diritti di garanzia:
- Normale usura
- Uso improprio
- Mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Uso della forza
- Tentativi di effettuare riparazioni da soli
- Uso di accessori non autorizzati

Garanzia Legale:
Il produttore fornisce la seguente copertura e i seguenti termini nell'ambito di una garanzia legale:
- **Unità di controllo SmartPulser mini**: 2 anni
- **Alimentatore SmartPulser mini**: in conformità con gli obblighi di garanzia previsti dalla legge

Per presentare un reclamo in garanzia, è necessario esibire la fattura d'acquisto originale.

I diritti di garanzia sono generalmente non trasferibili, ad esempio in caso di vendita privata di un prodotto usato a terzi.

Produttore:
Super Captain Co. Ltd.
Unit D18 3/F, Wong King Industrial Building
No. 2-4 Tai Yau Street, Kowloon, Hong Kong

Telefono: +86 769 8790 8361
E-mail: info@superduper.com.cn

Versione: 2026/11